








TAŚMY DO PŁYT G-K					
Zdjęcie produktu	Nazwa i opis produktu	Długość rolek	Ilość w opakowaniu	Cena netto za rolkę	Cena brutto za rolkę
Taśma TUFF TAPE (TT) 	Taśmę TUFF-TAPE stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich powierzchniach (takich jak sufit czy ściany) w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, taśmy papierowej z wkładką aluminiową, oraz do wykańczania narożników wewnętrznych. Taśma jest doskonała do maskowania pęknięć i rys na sufitach i ścianach, a także do napraw powierzchni, gdzie siatka lub papier uległy zniszczeniu. TUFF-TAPE, ze względu na brak reakcji z wodą, znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu (np. w okolicach wanien i pryszniców).	10 mb	27 rolek	23,88	29,38
		20 mb	15 rolek	46,68	57,42
		30 mb	12 rolek	67,98	83,62
Taśma MEDIUM (SMH) 	Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i na płaskich powierzchniach w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej, oraz taśmy papierowej z wkładką aluminiową. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia. MEDIUM znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.	10 mb	27 rolek	37,60	46,24
		20 mb	15 rolek	74,08	45,56
		30 mb	12 rolek	111,66	137,34
Taśma ORIGINAL (SOH) 	Taśma ORIGINAL jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne, rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia. ORIGINAL znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.	10 mb	27 rolek	41,86	51,48
		20 mb	15 rolek	84,04	103,36
		30 mb	12 rolek	124,34	152,94
Taśma UNO-BEAD (UB) 	Taśma UNO-BEAD jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na rogach zewnętrznych i w narożnikach wewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne, narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia. UNO-BEAD znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, np.: w okolicach wanien i pryszniców.	10 mb	27 rolek	47,72	58,68
		20 mb	15 rolek	94,34	116,04
		30 mb	12 rolek	141,24	173,72

TAŚMY DO PŁYT G-K					
Zdjęcie produktu	Nazwa i opis produktu	Długość rolek	Ilość w opakowaniu	Cena netto za rolkę	Cena brutto za rolkę
Taśma BIG (SB) 	Taśma BIG jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.	15 mb	12 rolek	86,32	106,16
		30 mb	12 rolek	153,04	188,24
Taśma HUGE (SH) 	Taśma HUGE jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.	15 mb	10 rolek	103,32	127,08
		30 mb	8 rolek	225,82	277,76
Taśma ARCH-FLEX (AF) 	Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i narożniki wewnętrzne ścian i sufitów. ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą z linii prostych w łuki.	15 mb	12 rolek	90,14	110,88
		30 mb	12 rolek	165,98	204,16
Taśma ROLL-PATCH (RP) 	Taśmę ROLL PATCH stosuje się do maskowania rozległych pęknięć i uszkodzeń na płytach gipsowo-kartonowych. Taśma znajduje zastosowanie w miejsce siatki, fizeliny, taśmy papierowej. ROLL PATCH doskonale nadaje się do obróbki wszelkich otworów oraz puszek elektrycznych zamontowanych w płytach gipsowo-kartonowych	5 mb	9 rolek	91,40	112,42
		10 mb	9 rolek	178,94	220,10
		30 mb	4 rolki	531,28	653,48
Taśma L-BEAD (LB) 	Taśma L-BEAD jest doskonała do obróbki, wykończeń krawędzi płyt gipsowo-kartonowych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia krawędzie płyt gipsowo-kartonowych. L-BEAD znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, tam gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach pryszniców, okien	15 mb	15 rolek	68,00	83,64
		30 mb	12 rolek	136,02	167,30

TAŚMY DO PŁYT G-K PAPIEROWA Z WKŁADKĄ PLASTIKOWĄ

Zdjęcie produktu	Nazwa i opis produktu	Długość rolek	Ilość w opakowaniu	Cena netto za rolkę	Cena brutto za rolkę
<p>Taśma FLEX 90 (F90)</p> 	<p>Taśmę FLEX 90 stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia.</p>	30 mb	12 rolek	128,82	158,44
<p>Taśma MID-FLEX (MF)</p> 	<p>Taśma MID-FLEX jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym stopniu rozwarcia.</p>	250 - 30 mb	10 rolek	126,84	156,02
		300 - 15 mb	12 rolek	92,12	113,32
		300 - 30 mb	10 rolek	155,84	191,70
<p>Taśma WIDE-FLEX (WF)</p> 	<p>Taśma WIDE-FLEX jest doskonała do łączeń płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i rogach zewnętrznych, niezastąpiona w miejscu łączenia dachu z murem. Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne i rogi zewnętrzne ścian i sufitów o kątach o dowolnym stopniu rozwarcia</p>	30 mb	10 rolek	228,74	281,36

