

# MEGA-MAX 300/238 P+W



**CERPOL - KOZŁOWICE Spółka Akcyjna**  
**KOZŁOWICE ul. Nowa 4**  
**46-310 Gorzów Śląski woj. Opolskie**

**Zakład KOZŁOWICE**  
 Kozłowice, ul. Nowa 4, 46-310 Gorzów Śląski

**13**  
**1434 – CPR - 0159**

**PN-EN 771-1:2011**

Element murowy ceramiczny **LD 248 x 300 x 238 mm** **Kategoria : I**

Nr ewidencyjny **09-14-02-0001-1**

Kategoria odchyłek wymiarów : **T 1**

Wytrzymałość na ściskanie: **13,2 N/mm<sup>2</sup> (⊥ do powierzchni kładzenia)**

Wytrzymałość znormalizowana **klasa 15**

Wytrzymałość spoiny : wartość ustalona .. **0,15 N/mm<sup>2</sup>**

Reakcja na ogień : **klasa A 1**

Współczynnik dyfuzji pary wodnej: **5/10 PN- EN 1745:2012**

Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych:

Kształt , budowa - **grupa konstrukcyjna 2 (wg EC6)**

Gęstość brutto **908 (D<sub>1</sub>) kg/m<sup>3</sup>**


Gęstość netto **1830 (D<sub>1</sub>) kg/m<sup>3</sup>**

**Nazwa handlowa: MEGA-MAX 300/238 P+W**

Właściwości cieplne **λ<sub>300</sub>= 0,241 W/mk<sub>(λ10,dry,unit,P4)</sub>**

Trwałość – odporne na działanie mrozu (20 cykli zamrażania i odmrażania) – **Kategoria F1-wg PN-B-12012:2007**

Przeznaczenie wyrobu : do ścian murowanych, słupów i ścian działowych . **P- mury zabezpieczone**



Podczas prac związanych z cięciem za pomocą urządzeń elektrycznych może powstawać pył. Pył ten zawiera drobiny krzemionki lub kwarcu, które mogą być szkodliwe dla zdrowia. Osobom wykonującym takie prace zaleca się noszenie masek ochronnych klasy FFP3.

Wyroby mogą być przechowywane na wolnym powietrzu, zafoliowane, składowane na stabilnym podłożu w jednostkach ładunkowych max w 3 warstwach, lub luzem max do wysokości 1,5m. Transport wyrobów odbywa się zgodnie obowiązującymi przepisami -palety podczas transportu muszą być spinane pasami. Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem lub według projektu. Do wznoszenia ścian pod obciążeniem lub bez. Do stawiania murów zwykłych na pióro-wpust, ze spoinami poziomymi zwykłymi. Wyrób nie jest wyrobem elewacyjnym – wymaga tynkowania. Produkt po wmurowaniu nie wymaga dodatkowej obsługi w czasie eksploatacji.

**Sztuk na palecie ... 80 szt.**

**Deklaracja właściwości użytkowych 10/2013**

